

## KNUTH HB 280 TG

### Sega a nastro troncatrice orizzontale

Robusta segatrice a doppia colonna con telaio orientabile sino a 45°



#### Specifiche tecniche

Capacità di taglio	
Velocità di taglio	27, 45, 69 m/min
Altezza di lavoro	685 mm
Capacità di taglio a 0° (tondo)	280 mm
Capacità di taglio a 0° (quadrato)	280 mm
Capacità di taglio a 0° (rettangolare)	320x280 mm
Capacità di taglio a 30° (tondo)	260 mm
Capacità di taglio a 30° (quadro)	260 mm
Capacità di taglio a 30° (piatto)	260x280 mm
Capacità di taglio a 45° - tondo	170 mm
Capacità di taglio 45° - quadro	170 mm
Capacità di taglio 45° - piatto	170x280 mm
Potenza d'azionamento	
Potenza motore azionamento principale	3 kW
Potenza motore pompa sistema idraulico	0,55 kW
Potenza motore pompa refrigerante	0,045 kW

Dimensioni e peso	
Dimensioni nastro	3.625x0,9x27 mm
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	2,15x1,3x1,6 m
Peso	820 kg

### Dettagli

- il telaio macchina è costituito da una struttura a doppia colonna resistente alle torsioni e garantisce stabilità e precisione
- il pannello di comando ad alta leggibilità è installato direttamente nell'armadio elettrico e rende l'utilizzo di tutte le funzioni altamente intuitivo
- il telaio è a regolazione idraulica e consente di adattare l'avanzamento al meglio
- al termine del processo di taglio il telaio torna alla posizione di partenza
- una morsa a serraggio idraulico fissa ogni pezzo in modo affidabile
- i pattini guidalama sono stabili e facilmente regolabili
- la dotazione standard prevede un potente circuito di raffreddamento ed una piantana mobile di supporto materiale

### Dotazione standard

- lama bimetallica
- morsa idraulica
- lampada
- circuito di raffreddamento
- piantana di supporto materiale con rulli
- attrezzi di servizio
- manuale d'uso