



Specifiche tecniche	2100x6	2100x8	2600x6	2600x8	3100x6	3100x8	4100x6
Lunghezza di taglio mm	2060	2600	2560	2560	3060	3060	4060
Capacità di taglio (ST 42) mm	6,0	8,0	6,0	8,0	6,0	8,0	6,0
Capacità di taglio V2A in acciaio inox mm	4,0	6,0	4,0	5,0	4,0	5,0	---
Angolo di intersezione °	1,6	1,8	1,6	1,8	1,6	1,8	1,2
Pressione del sistema kg/cm ²	200	200	200	200	200	200	200
Morsetto di bloccaggio pz.	13	13	15	15	17	17	23
Corse al minuto n/min	26	18	24	14	20	12	12
Portata della pompa	32	32	32	32	32	32	32

cm ³ /giro							
Capacità del serbatoio dell'olio l	160	160	160	160	160	160	160
Campo di misura utilizzabile del registro posteriore mm	5,0 - 750	5,0 - 750	5,0 - 750	5,0 - 750	5,0 - 750	5,0 - 750	5,0 - 750
Motore principale 380 V, 50 Hz, 3 ph. kW	11	15	11	15	11	15	11
Servomotore a registro posteriore kW	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,55
Dimensioni mm	2850x2800x1550	2950x2900x1600	3350x2800x1550	2810x2125x1580	3935x2750x1560	3930x2890x1600	4940x2750x1560
Peso kg	3850	4100	4670	5300	5450	6380	9150

Dettagli

- Vite a ricircolo di sfere senza gioco per arresto posteriore
- Controllo CNC Cybelelec Cybtouch 8W
- Funzionamento Tip con pulsanti sul pannello
- Lavorazione economica di lamiere di tutti i tipi