

Fresatrice verticale convenzionale



**HVF**

| Specifiche tecniche                          | HVF        |
|----------------------------------------------|------------|
| superficie tavola, mm                        | 1350 x 305 |
| corsa longitudinale man./autom., mm          | 970        |
| corsa trasversale man./autom., mm            | 400        |
| corsa verticale man/motorizzato, mm          | 400        |
| Numero cave a T                              | 3          |
| Larghezza cave a T                           | 16         |
| Distanza cave a T, mm                        | 63         |
| Distanza naso mandrino, tavola verticale, mm | 0/530      |

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Distanza centro mandrino, montante, mm | 150/600        |
| Mandrino                               | SK 40          |
| Numero giri mandrino, giri/min         | 60-3600        |
| Orientabile                            | +/- 45 Grad    |
| Mandrino orizzontale:                  | SK 40          |
| Numero di giri mandrino                | 70-1050        |
| Motore, kW                             | 3,75           |
| Diametro canotto, mm                   | 110            |
| Corsa canotto, mm                      | 140            |
| Avanzamenti x+y, mm/min                | 0-1500         |
| Rapidi, mm/min                         | 3000           |
| Dimensioni (LxLxA), mm                 | 2050x1840x2380 |
| Peso, kg                               | 2430           |

#### Dettagli

- Fresatrice per attrezzisti
- Testa porta-fresa verticale con canotto
- Indicatore assi digitale
- Mandrino orizzontale integrato
- Braccio trasversale girevole a 360 gradi e mobile (500mm)
- Velocità continua in 2 gamme tramite convertitore di frequenza