

## KNUTH

### KCP

**Pressa idraulica con telaio a C**

Per stampare, formare e incidere a profondità diverse



| Specifiche tecniche KCP               | 50         | 80         | 100        | 150        |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Area utile di lavoro                  |            |            |            |            |
| Pressione                             | 50 t       | 80 t       | 100 t      | 150 t      |
| Pressione di lavoro max.              | 320 bar    |            |            |            |
| Corsa pistone singola di lavoro       | 250 mm     |            |            |            |
| Velocità di sollevamento              | 6,3 mm/s   | 5,7 mm/s   | 6,2 mm/s   | 6,3 mm/s   |
| Velocità di ritorno                   | 42 mm/s    | 40 mm/s    | 49 mm/s    | 40 mm/s    |
| Diametro guide                        | 50 mm      |            |            |            |
| Dimensioni tavola                     | 700x450 mm | 700x500 mm | 800x550 mm | 900x650 mm |
| Dimensioni piastra slittone           | 550x300 mm | 600x350 mm | 650x400 mm | 700x450 mm |
| Altezza (max.) del pezzo              | 400 mm     |            |            |            |
| Altezza di lavoro                     | 850 mm     | 850 mm     | 900 mm     | 950 mm     |
| Avanzamento rapido                    |            |            |            |            |
| Avanzamento rapido                    | 30 mm/s    | 28 mm/s    | 30 mm/s    | 26 mm/s    |
| Potenza d'azionamento                 |            |            |            |            |
| Potenza motore azionamento principale | 4 kW       | 5,5 kW     | 7,5 kW     | 10 kW      |

#### MEKHAN srl

Sede legale:  
Via Nazionale, 61  
65012 Cepagatti

Sede operativa:  
Via Riccio, 15  
66100 Chieti

Tel.: **085 9749185**  
M.: **(+39) 380 2123917**  
Email: **info@mekhangroup.com**

| Specifiche tecniche KCP                  | 50                   | 80                  | 100                  | 150                 |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Dimensioni e peso                        |                      |                     |                      |                     |
| Dimensioni (lungo x larghezza x altezza) | 1,35x1,18x<br>2,05 m | 1,5x1,23x<br>2,06 m | 1,65x1,26x<br>2,25 m | 1,85x1,4x<br>2,39 m |
| Peso                                     | 1.750 kg             | 2.180 kg            | 2.820 kg             | 3.850 kg            |

#### Dettagli

##### Qualità ed affidabilità - Made in Europe

- il robusto e stabile telaio macchina si contraddistingue per la manifattura di alta qualità
- cilindro a doppia azione con piastra slittone removibile
- la corsa del pistone può essere regolata mediante una scala graduata ad ottima leggibilità
- pressione regolabile per adattarla alle specifiche applicazioni lavorative
- sia la piastra della tavola che quella dello slittone sono dotate di due cave a T per poter alloggiare utensili di grandi dimensioni
- interruttore a pedale di sicurezza, protezioni laterali e barriere ottiche di sicurezza di tipo 5 - garanzia di massima sicurezza e continuità dei processi produttivi
- l'operatore può pre-selezionare funzionamento a vuoto e velocità di lavorazione, così come azionamento manuale oppure semi-automatico
- il moderno design della macchina offre inoltre optional interessanti, come un controllo CNC oppure geometrie adattate ad esigenze speciali

##### Dotazione standard

- piastra dello slittone
- piastra di lavoro
- interruttore a pedale
- relé fotoelettrico di protezione
- manuale d'uso