

KNUTH **KHK 350**

Sega circolare

Segatrice circolare semi-automatica con bloccaggio pneumatico del pezzo



Specifiche tecniche

Area utile di lavoro	
Velocità	38, 19 1/min
Larghezza morsa	145 mm
Alimentazione aria compressa	6 bar
Consumo aria compressa	120 l/min
Capacità di taglio	
Capacità di taglio a 0° (quadrato)	90 mm
Capacità di taglio a 0° (tondo)	95 mm
Capacità di taglio a 45° - tondo	90 mm
Capacità di taglio 45° - quadro	75 mm
Potenza d'azionamento	
Potenza motore azionamento principale	0,75 / 1,5 kW
Dimensioni e peso	
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	1,13x0,65x1,68 m
Peso	310 kg

MEKHAN srl

Sede legale:
Via Nazionale, 61
65012 Cepagatti

Sede operativa:
Via Riccio, 15
66100 Chieti

Tel.: **085 9749185**
M.: **(+39) 380 2123917**
Email: **info@mekhangroup.com**

Dettagli

- tempi di preparazione macchina ridotti grazie alla morsa a serraggio rapido dotata di sistema di bloccaggio pneumatico
- processo di lavorazione automatico con velocità di avanzamento a variazione continua
- possibilità di scelta tra due velocità della lama per ottenere risultati di alta qualità su materiali diversi
- possibilità di taglio obliquo sino a 45°
- grazie alla corsa regolabile, in caso di lavorazione di pezzi con un diametro piccolo, la durata del ciclo di taglio viene notevolmente ridotta
- ingranaggi dotati di lubrificazione in bagno d'olio
- basamento e circuito di raffreddamento inclusi nella dotazione standard

Dotazione standard

- morsa a bloccaggio rapido
- arresto longitudinale
- pedale d'azionamento
- basamento
- circuito di raffreddamento