

KNUTH

KMT 2004 • 2504

Cesoia meccaniche

Compatte, potenti e stabili



Specifiche tecniche KMT	2004	2504
Area utile di lavoro		
Spessore max. lamiera	4 mm	
Lunghezza di lavorazione	2.050 mm	2.550 mm
Arresto posteriore	750 mm	
Angolo di taglio	1° 30'	
Corse al minuto (in modalità automatica)	42 H/min	
Altezza tavola di lavoro	850 mm	
Potenza d'azionamento		
Potenza motore azionamento principale	7,5 kW	
Dimensioni e peso		
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	2,55x2,26 m	3,03x2 m
Peso	2.300 kg	3.200 kg

Dettagli

- azionamento a pedale con pulsante per l'arresto d'emergenza
- premilamiera rivestito per salvaguardare il materiale e completo di protezione di sicurezza
- struttura particolarmente pesante con motore potente e protezione affidabile contro i sovraccarichi
- tavola di piazzamento dotata di cuscinetti a sfera per una gestione più agevole delle lamiere
- arresto posteriore motorizzato da 750 mm con indicatore digitale
- regolazione molto semplice del gioco tra i taglienti

MEKHAN srl

Sede legale:
Via Nazionale, 61
65012 Cepagatti

Sede operativa:
Via Riccio, 15
66100 Chieti

Tel.: **085 9749185**
M.: **(+39) 380 2123917**
Email: **info@mekhangroup.com**

- componenti elettrici di alta qualità e di facile reperibilità
- solida struttura in acciaio saldato per garantire un'elevata stabilità - tutte le parti in movimento sono dotate di cuscinetti che non richiedono manutenzione
- alta qualità di lavorazione garantita dalla guida parallela e dall'angolo di taglio piatto della lama
- Arresto angolare e bracci di supporto sulla parte anteriore (nella dotazione standard)

Dotazione tecnica

- set di lame
- arresto posteriore motorizzato da 750 mm
- protezioni di sicurezza a norme CE
- interruttore a pedale
- arresto longitudinale destro e 2 bracci di supporto