

KNUTH

KMT S

Cesoia meccanica

Cesoia motorizzata con riscontro posteriore a posizionamento manuale



Specifiche tecniche KMT S	1353	1553	2053	2552	3052
Area utile di lavoro					
Spessore acciaio base	0,1 - 3 mm	0,1 – 3 mm	0,1 - 3 mm	0,1 - 2,5 mm	0,1 - 2 mm
Spessore lamiera acciaio inox	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,25 mm	1 mm
Lunghezza di lavorazione	1.350 mm	1.550 mm	2.050 mm	2.550 mm	3.050 mm
Angolo di taglio	2,32 °	2,05 °	1,58 °	1,3 °	1,3 °
Altezza tavola di lavoro	840 mm				
Profondità tavola	390 mm				
Quantità di bracci di supporto	2 pz	2 pz	3 pz	3 pz	4 pz
Bracci di supporto	940 mm				
Riscontro posteriore					
Arresto posteriore	750 mm				
Capacità di taglio					
Velocità di taglio	35 m/min				
Potenza d'azionamento					
Potenza motore azionamento principale	3 kW	3 kW	4 kW	4 kW	4 kW
Dimensioni e peso					

Specifiche tecniche KMT S	1353	1553	2053	2552	3052
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	1,93x2,15x1,31 m	2,15x2,15x1,31 m	2,7x2,15x1,31 m	3,2x2,15x1,31 m	3,7x2,15x1,31 m
Peso	1.250 kg	1.550 kg	1.750 kg	1.950 kg	2.200 kg

Dettagli

Telaio macchina e sistemi d'azionamento

- il telaio macchina è costituito da una struttura in acciaio pieno saldato
- le lame superiori sono reversibili e quindi utilizzabili su entrambi i lati, mentre le lame inferiori dispongono di quattro taglienti
- un premilamiera rigido che si estende su tutta la tavola fissa la lamiera di fronte alla linea di taglio
- il gioco tra i taglienti ottimale può essere regolato manualmente

Bracci di supporto materiale

- lo stabile riscontro angolare semplifica l'allineamento di precisione della lamiera sulla linea di taglio
- robusti bracci assicurano un adeguato supporto per le lamiere di grandi dimensioni
- la movimentazione del materiale è semplificata da rulli di supporto materiale inseriti nella tavola

design ergonomico

- il pedale d'azionamento rende l'operatore flessibile e lascia entrambi le mani libere per movimentare il materiale
- per una migliore vista della linea di taglio la protezione può essere ribaltata
- la chiara illuminazione realizzata mediante LED crea un'ombra molto visibile sulla linea di taglio marcata

Arresto posteriore:

- il riscontro posteriore può essere posizionato con precisione grazie ad un volantino presente sul lato anteriore della macchina
- l'area di lavoro del riscontro posteriore è facilmente accessibile ed è protetta da una barriera ottica di sicurezza
- Come optional la macchina può essere dotata di un riscontro posteriore comandato da NC da 1000 mm oppure di un dispositivo premilamiera

Dotazione standard

- regolazione manuale del gioco tra i taglienti
- interruttore a pedale
- luce sulla linea di taglio
- arresto angolare
- bracci di supporto con cave a T ed arresto anti-ribaltamento
- riscontro posteriore manuale da 750 mm
- tavola con cuscinetti d'appoggio materiale
- barriera ottica
- utensile superiore con 2 taglienti / Utensile inferiore con 4 taglienti
- protezione dita ribaltabile

- manuale d'uso