

KNUTH

KPP

Pressa idraulica con telaio a H

Stampaggio, punzonatura ed imbutitura in serie



Specifiche tecniche KPP	80	100	150	220	300	500 Pressa idraulica da produzione
Area utile di lavoro						
Pressione	80 t	100 t	150 t	220 t	300 t	500 t
Pressione di lavoro max.	320 bar	320 bar	320 bar	320 bar	320 bar	260 bar
Corsa pistone	250 mm	250 mm	250 mm	300 mm	300 mm	500 mm
Velocità di sollevamento	5,7 mm/s	6,2 mm/s	4 mm/s	3,8 mm/s	2,8 mm/s	2,8 mm/s
Velocità di ritorno	40 mm/s	49 mm/s	40 mm/s	30 mm/s	21 mm/s	16,6 mm/s
Diametro guide	50 mm	50 mm	50 mm	60 mm	60 mm	80 mm
Dimensioni tavola	700x500 mm	700x500 mm	750x550 mm	800x600 mm	850x650 mm	1000x850 mm
Dimensioni piastra slittone	650x450 mm	600x450 mm	650x500 mm	700x550 mm	750x600 mm	900x800 mm
Dimensioni spazio di lavoro	400x800	400x800	400x850	500x900	500x950	700x1.15

Specifiche tecniche KPP	80	100	150	220	300	500 Pressa idraulica da produzione
	mm	mm	mm	mm	mm	0 mm
Altezza di lavoro	900 mm	900 mm	950 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm
Avanzamento rapido						
Avanzamento rapido	28 mm/s	30 mm/s	26 mm/s	17 mm/s	14 mm/s	10,6 mm/s
Potenza d'azionamento						
Potenza motore	5,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	11 kW	11 kW	15 kW
Dimensioni e peso						
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	1,48x0,96x 2,48 m	1,53x0,96x 2,56 m	1,68x0,99 x2,7 m	1,88x1,07x 3,05 m	2,03x1,15x 3,12 m	2,58x1,4x 3,25 m
Peso	2.080 kg	2.340 kg	2.890 kg	4.680 kg	5.550 kg	14.750 kg

Dettagli

Qualità ed affidabilità - Made in Europe

- il robusto e stabile telaio macchina si contraddistingue per la manifattura di alta qualità
- 2 cave a T nella piastra della tavola + 2 in quella dello slittone consentono di alloggiare pezzi ed utensili di grandi dimensioni
- la regolazione della corsa e della velocità del cilindro a doppia azione avviene direttamente dal pannello di comando
- pressione regolabile per adattarla alle specifiche applicazioni lavorative
- il funzionamento a vuoto e la velocità di lavoro, così come il funzionamento manuale o semi-manuale possono essere preselezionati
- Barriere ottiche di protezione, interruttore di sicurezza a pedale, protezioni laterali e posteriori consentono di lavorare in totale sicurezza senza interruzioni
- il moderno design della macchina offre optional interessanti, come una maggiore velocità oppure geometrie adattate ad esigenze speciali

Dotazione standard

- piastra dello slittone
- piastra di lavoro
- interruttore a pedale
- relé fotoelettrico di protezione
- manuale d'uso