

KNUTH

KRA 75

Levigatrice a nastro / a disco

Smerigliatrice per estremità di tubi; per preparare raccordi precisi, smerigliare o sbavare



Specifiche tecniche

Area utile di lavoro	
Diametro di affilatura	20 - 76,1 mm
Regolazione angolo	30 - 90°
Potenza d'azionamento	
Potenza motore	2,5 / 3,3 kW
Dimensioni e peso	
Dimensioni nastro	100x2.000 mm
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	1,45x1,15x0,65 m
Peso	196 kg

Dettagli

- sistema di bloccaggio particolarmente robusto e dotato di ganasce prismatiche, per tubi e materiale piatto o quadro
- adatto per diametri da 20 a 76,1 mm
- angolo di smerigliatura regolabile tra 30 e 90°
- adatta anche per smerigliare pezzi eccentrici
- arresto longitudinale doppio per la smerigliatura e l'arresto del pezzo
- elevata maneggevolezza di tutto il gruppo di lavorazione
- la sostituzione del rullo di smerigliatura è semplice e rapida
- ampia superficie di lavorazione sulla parte superiore della macchina, adatta, per esempio, per effettuare sbavature e smerigliature di superfici piane
- 2 velocità del nastro, la prima per acciaio inox ed alluminio, la seconda per acciaio ed altri materiali
- telaio stabile, con basso livello di risonanza e dotato di rulli di supporto
- 2 contenitori per la polvere con sistema di blocco

MEKHAN srl

Sede legale:
Via Nazionale, 61
65012 Cepagatti

Sede operativa:
Via Riccio, 15
66100 Chieti

Tel.: **085 9749185**
M.: **(+39) 380 2123917**
Email: **info@mekhangroup.com**

Dotazione standard

- basamento
- 1 nastro standard grana K 36
- 1 rullo con diametro 42,4 mm
- attrezzi di servizio