

KNUTH KVP

Pressa idraulica a 4 colonne

Imbutitura, punzonatura e formatura con la massima flessibilità e precisione



KVP	50	80	100	150	220	300
Area utile di lavoro						
Pressione	50 t	80 t	100 t	150 t	220 t	300 t
Corsa pistone	450 mm					
Velocità di sollevamento	6,3 mm/s	6 mm/s	6,2 mm/s	3,9 mm/s	3,8 mm/s	2,8 mm/s
Velocità di ritorno	42 mm/s	36 mm/s	48 mm/s	31 mm/s	30 mm/s	18 mm/s
Diametro guide	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	120 mm	150 mm
Dimensioni piastra slittone	750x 620 mm	900x 850 mm	1.050x 950 mm	1.050x 950 mm	1.200x 950 mm	1.300x 1.000 mm
Distanza tra le colonne	750x 410 mm	900x 600 mm	1.050x 650 mm	1.050x 590 mm	1.200x 590 mm	1.300x 570 mm
Altezza (max.) del pezzo	600 mm	600 mm	650 mm	700 mm	750 mm	800 mm
Altezza di lavoro	750 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Avanzamento rapido						
Avanzamento rapido	32 mm/s	25 mm/s	31 mm/s	20 mm/s	17 mm/s	13 mm/s

KVP	50	80	100	150	220	300
Potenza d'azionamento						
Potenza motore	4 kW	5,5 kW	7,5 kW	11 kW	15 kW	22 kW
Dimensioni e peso						
Altezza	2.800 mm	2.875 mm	2.925 mm	3.050 mm	3.125 mm	3.250 mm
Peso	3.200 kg	3.750 kg	4.300 kg	5.100 kg	6.560 kg	7.150 kg

Dettagli

- cilindri a doppia azione e guide che non necessitano di manutenzione: qualità ed affidabilità - Made in Europe
- 2 cave a T nella piastra della tavola + 2 in quella dello slittone consentono di alloggiare pezzi ed utensili di grandi dimensioni
- pressione regolabile per adattarla alle specifiche applicazioni lavorative ed controllabile mediante indicatore ad alta leggibilità
- il funzionamento a vuoto e la velocità di lavoro, così come il funzionamento manuale o semi-manuale possono essere regolati dal pannello di comando
- Barriere ottiche di protezione, interruttore di sicurezza a pedale, protezioni laterali e posteriori consentono di lavorare in totale sicurezza senza interruzioni
- il moderno design della macchina offre inoltre optional interessanti, come un controllo CNC oppure geometrie adattate ad esigenze speciali
- la piastra dello slittone guidata da 4 colonne consente di distribuire il peso in maniera uniforme su tutta la superficie di piazzamento

Dotazione standard

- interruttore a pedale
- piastra dello slittone
- piastra di lavoro
- relé fotoelettrico di protezione
- manuale d'uso