

WDS 570

Tornio a letto inclinato CNC



Specifiche tecniche WDS 570	570 x 500	570 x 850
Peso netto / lordo, kg	570	570
Max. Ø tornibile, mm	390	300
Lunghezza massima di tornitura del pezzo, mm	450	758
Corsa X, mm	225	226
Corsa Z, mm	500	850
Traslazione rapida dei motori di avanzamento X nel raggio, m / min	30	30
Motori di avanzamento Z avanzamento rapido, m / min	30	30
Foro mandrino, mm	74	74
Passaggio attraverso il tirante, mm	54	54

Velocità mandrino min./1	5.000	5.000
Potenza motrice a 30 min ED, kW	15/18,5	12/15
Attacco mandrino	DIN 55026 A 2-6	DIN 55026 A 2-6
Numero di strumenti	12	12
Dimensione utensile esterno, mm	25x25	25x25
Utensile interno Ø, mm	30/32	30
Tempo di commutazione della torretta portautensili, sec.	0,8	0,8
Pilone Ø, mm	80	80
Cono della punteria	MK4	MK4
Colpo d'ariete, mm	312	800
Dimensioni LxWxH, mm	3400x1850x1800	4650 x 1850 x 1800
Peso netto / lordo, kg	3.200	4600

Dettagli

- Costruzione stabile in ghisa
- Letto inclinato di 45°
- Buona accessibilità
- Corsa della contropunta su tutta la lunghezza
- Grande alesaggio del mandrino ad alta velocità
- Evacuatore trucioli integrato
- Utensili motorizzati (versione A)