



WDS 650 A

Tornio a letto inclinato CNC



Specifiche tecniche WDS 650 A	650 A x 600	650 A x 1050
Max. Ø, mm	650	680
Max. Ø tornibile, mm	400	465
Max. Lunghezza tornibile del pezzo, mm	550	1000
Corsa X, mm	240	260
Corsa Z, mm	600	10500
Motori di avanzamento X rapido in raggio, m / min	30	30
Motori di avanzamento Z rapido, m / min	30	30
Foro mandrino, mm	87	87
Passaggio nel tirante, mm	65	75
Velocità del mandrino, min./1	0-4.000	3000

Potenza motrice a 30 min ED, kW	15/18,5	15/18,5
Attacco mandrino	FL 140	FL 140
Numero di strumenti	12	12
Dimensione utensile esterno, mm	25x25	25x25
Ø interno utensile, mm	40	40
Tempo di commutazione della torretta portautensili, sec.	0,8	0,8
Cono pilone	MK5	MK 5
Corsa del pilone, mm	500	500
Dimensioni LxWxH, mm	3.870x2.000 x2.000	5150 x 2000 x 2050
Peso netto / lordo, kg	6000	7800

Dettagli

- Strumenti guidati
- Design compatto
- Guidato linearmente
- Letto inclinato 45°
- Pacchetto mandrino idraulico e contropunta
- Asse Y 90°
- Contro-mandrino