

## WDST

Tornio a letto inclinato CNC



WDST 780

| Specifiche tecniche WDST                | 600               | 780               | 900             |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Diam. max.eseguibile, mm                | 600               | 780               | 900             |
| Diam. max. di tornitura, mm             | 450               | 500               | 725             |
| Lunghezza massima di tornitura max., mm | 650 / 1150        | 850 / 1350 / 1850 | 2000 / 3000     |
| Naso mandrino                           | DIN 55026<br>KK 8 | DIN 55026<br>KK 8 | DIN 55026 A2-15 |
| Foro mandrino, mm                       | 87                | 87                | 165             |
| Numero di giri mandrino giri/min        | 3200              | 3200              | 1000            |
| Corsa canotto                           | idraulico         | idraulico         | idraulico       |
| Diametro canotto, mm                    | 90                | 110               | 160             |
| Corsa canotto, mm                       | 100               | 100               | 150             |

|                              |                           |                                |                           |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Diametro passaggio barra, mm | 75                        | 75                             | 75                        |
| Supporto                     | MK 5                      | MK5                            | MK6                       |
| Capacità magazzino           | 10                        | 10                             | 12                        |
| Pompa per refrigerante       | Bar 3                     | Bar 3                          | Bar 3                     |
| Peso, ca. kg                 | 5000<br>Optional:<br>5500 | 6500<br>Optional:<br>7700/9000 | 8000<br>Optional:<br>9000 |

#### Dettagli

- Lavorazioni pesanti
- Vibrazioni smorzate
- Bancale monoblocco inclinato di 45°
- Asse Y 90°
- Foro mandrino grande
- Utensili motorizzati asse C e Y
- Diametro di rotazione da: 450 a 900 mm
- Larghezza superiore di: 700 - 5.000 mm