

Serie WDC A

Tornio a letto piatto CNC



WDC 460 A

Specifiche tecniche WDC	460 A	560 A
Diam. max. eseguibile sul bancale, mm	460	560
Diam. max. di tornitura sulla slitta trasversale, mm	635 mm	810 mm
Diam. max. di tornitura nel ponte, mm	285 mm	390 mm
Lunghezza di svolta, max.	860 mm	630 / 1140 / 1650 mm
Distanza max. tra le punte:	1250 mm	1000 / 1500 / 2000 mm
larghezza letto	318 mm	345 mm
naso mandrino	DIN 55026 Größe A2-6	DIN 55026 Größe A2-8
mandrino powerde	62 mm	87 mm
Gamma di velocità mandrino	4500 U/min.	3500 U/min.

contropunta cono	cannotto	MK 5	MK 5
corsa cannotto		140 mm	200 mm
Diametro cannotto		73 mm	75 mm
Motore mandrino		9/11 kW	15/18 kW
Attraversare l'asse Z.		900 mm	1190 mm
Avanzamento rapido asse Z		7000 mm/min.	7000 mm/min.
Avanzamento rapido asse X		5000 mm/min.	5000 mm/min.
Precisione di ripetibilità, mm		+/- 0,005 mm	+/- 0,005 mm
Precisione di posizionamento, mm		+/- 0,01 mm	+/- 0,01 mm
Dimensioni (LxLxA) :		1250 3330 x 2100 x 2230 mm	2970 / 3670 / 4170 x 2100 x 2230 mm
Peso		ca. 2200 kg	ca. 2700 / 2900 / 3200 kg

Dettagli

- Torni ad auto-apprendimento
- Sistema modulare
- Numero di giri alti
- Foro mandrino grande
- Utensili motorizzati
- Diverse torrette

Dotazione standard

- Torretta a 8 stazioni per utensili motorizzati VDI 20 velocità max 4000 rpm.
- Controllo CNC Siemens 828
- 2 volantini separati anche sul pannello di controllo
- 1 volantino mobile
- Commutazione automatica
- Velocità di taglio costante
- Guide letto temprate a induzione, rettificate e Contro-rivestito con Turcite
- Vite a ricircolo di sfere di precisione temprata e rettificata
- Protezione del mandrino del tornio assicurata elettricamente

MEKHAN srl

Sede legale:
Via Nazionale, 61
65012 Cepagatti

Sede operativa:
Via Riccio, 15
66100 Chieti

Tel.: **085 9749185**
M.: **(+39) 380 2123917**
Email: **info@mekhangroup.com**

- Contropunta manuale, canotto MK 5
- Lubrificazione centralizzata automatica delle guide
- Interfaccia RS 232
- Impianto refrigerante completo
- Luce macchina
- Completamente chiuso con 2 porte scorrevoli e finestra di visualizzazione in vetro di sicurezza
- 1 set di viti di livellamento con piastra di regolazione
- Cassetta portautensili con attrezzi operativi
- Istruzioni operative / istruzioni di programmazione
- Norma CE
- Apparecchiature elettriche 400 V. / 50 Hz